






Premium Netzkabel				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK*
	Doppelt geschirmtes Netzkabel	Leiter: 3 x 1,5 qmm	1,5 Meter	119,00 €
Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung	Belastbar bis: 13 Ampere	2,5 Meter	179,00 €	
Sauerstofffreies Kupferkabel	Isolierung: hochwertiges PVC	3,5 Meter	239,00 €	
Hochwertige Stecker	Abschirmung: Aluminium/Polyester			
	Widerstand: < 8 Ohm / KM			

Elite Netzkabel				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK*
	Doppelt geschirmtes Netzkabel	Leiter: 3 x 1,5 qmm	1,5 Meter	179,00 €
Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung	Belastbar bis: 13 Ampere	2,5 Meter	239,00 €	
Sauerstofffreies Kupferkabel	Isolierung: hochwertiges PVC	3,5 Meter	299,00 €	
24 Kt. Gold IsoTek IEC-Stecker	Abschirmung: Aluminium/Polyester			
	Widerstand: < 8 Ohm / KM			


Optimum Netzkabel				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK*
	Dreifach geschirmtes Netzkabel	Leiter: 3 x 2,5 qmm	1,5 Meter	329,00 €
Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung	Belastbar bis: 20 Ampere	2,5 Meter	439,00 €	
Sauerstofffreies Kupferkabel	Isolierung: hochwertiges PVC	3,5 Meter	549,00 €	
24Kt. Schuko Stecker und IEC Stecker Set	Abschirmung: Aluminium/Polyester			
	Widerstand: < 8 Ohm / KM			

Sirius Neu!				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Ausgänge	VK*
	Einfache Plug-and-play-Installation	Anzahl der Ausgänge: 6	6-fach	399,00 €
Ideal für komplette Systeme	Art der Ausgänge: Schuko			
Isolation der Komponenten voneinander	Netzeingang: IEC, mit Sicherung			
Kirchhoff's Equal Resistance Path	Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz			
kurzzeitig 22.500 Ampere Absorptionsvermögen	Max. Stromstärke Ausg. 1: 10 Ampere			
Verbessert Klang- und Bildqualität	Max. Leistung: 2.300 Watt			
25 Jahre Garantie.	Abmessungen (BxHxT): 88 x50x480mm			


Gemini				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Ausgänge	VK*
	Einfache Plug-and-play-Installation	Anzahl der Ausgänge: 2, 4, 6 oder 8	2-fach	420,00 €
Ideal für komplette Systeme	Art der Ausgänge: Schuko	4-fach	440,00 €	
Isolation der Komponenten voneinander	Netzeingang: IEC, mit Sicherung	6-fach	490,00 €	
2 hochqualitative, einzeln gefilterte Ausgänge	Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz	8-fach	540,00 €	
Kompakt und elegant	Max. Stromstärke Ausg. 1: 10 Ampere			
Wandhalterungen als Zubehör erhältlich	Max. Leistung: 2.300 Watt	Zubehör:		
	Abmessungen (BxHxT): 120x80x410/555/700	Wandhalter	38,00 €	


Orion				
	Eigenschaften	Technische Angaben	Ausgänge	VK*
	Einfache Plug-and-play-Installation	Anzahl der Ausgänge: 2, 4, 6 oder 8	2-fach	580,00 €
Ideal für alle Systeme	Art der Ausgänge: Schuko	4-fach	610,00 €	
Isolation der Komponenten voneinander	Netzeingang: IEC, mit Sicherung	6-fach	660,00 €	
2 hochqualitative einzeln gefilterte Ausgänge	Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz	8-fach	710,00 €	
Kompakt und elegant	Max. Stromstärke Ausg. 1: 10 Ampere			
Wandhalterungen als Zubehör erhältlich	Max. Stromstärke Ausg. 2: 3,15 Ampere	Zubehör:		
	Abmessungen (BxHxT): 120x80x410/555/700	Wandhalter	38,00 €	


IsoPlug				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
	Einfache Plug-and-play-Lösung	Stecker: Schuko	Stück	50,00 €
Für alle Systeme	Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz			
Beste Wirkung in Nähe von Störquellen	Abmessungen (BxHxT): 50x60x45			
	Gewicht: 170 g			


IsoTek 24Kt. Gold Schuko & IEC Stecker				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
	24Kt. Schuko Stecker und IEC Stecker Set	Stecker: Schuko & IEC	pro Set	169,00 €
		pro Stecker	89,00 €	


IsoTek Full System Enhancer CD				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
	65 Minuten "Burn-in"- und Entmagnetisierungssignale	Anzahl der Tracks: 3	Stück	29,95 €
Verkürzt deutlich die Einspielzeit einer Anlage	Spielzeit: 65 Minuten			
Verbessert die Klangqualität				


Mira		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Einfache Plug-and-play-Installation Starker, 700 Joule Überspannungsschutz Verlängert Lebensdauer angeschlossener Geräte Verbessert Bild & Klang Isolation der Komponenten voneinander Kompaktes und elegantes Design	Anzahl der Ausgänge:	2 Schuko + 1 Antenne		<b>295,00 €</b>
		Art der Ausgänge:	Schuko		
		Netzzeingang:	IEC, mit Sicherung		
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz		
		Max. Stromstärke 1/2:	10 Ampere		
		Abmessungen (BxHxT):	95x85x155		

Solus		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander Aufrüstbar Elegantes Design in voller Gehäusebreite	Anzahl der Ausgänge:	6	Stück	<b>599,00 €</b>
		Art der Ausgänge:	Schuko	in Schwarz	<b>699,00 €</b>
		Netzzeingang:	IEC, mit Sicherung		
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz		
		Max. Stromstärke (ges.):	10 Ampere		
		Gesamtleistung:	2.300 Watt		
		Abmessungen (BxHxT):	444x85x305		
Gewicht:	5 kg				

GII Mini Sub & Vision		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander 6 individuell gefilterte Ausgänge Elegantes Design in voller Gehäusebreite Mehrfach ausgezeichnet	Anzahl der Ausgänge:	6	<b>GII Mini Sub</b>	<b>999,00 €</b>
		Netzzeingang:	IEC, mit Sicherung	in Schwarz	<b>1.099,00 €</b>
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz		
		Max. Stromstärke 1/2:	10 Ampere		
		Max. Stromstärke 3-6:	6,3 Ampere	<b>Vision</b>	<b>999,00 €</b>
		Max. Stromstärke gesamt:	16,3 Ampere	in Schwarz	<b>1.099,00 €</b>
		Abmessungen: (BxHxT)	444x85x305		
Gewicht:	7 kg				

Siemas		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes und elegantes Design Ideal für ganze Systeme	Anzahl der Ausgänge:	6	Stück	<b>1.749,00 €</b>
		Netzzeingang:	Neutrik	in Schwarz	<b>1.799,00 €</b>
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz		
		Max. Stromstärke 1/2:	16 Ampere		
		Max. Stromstärke 3-6:	6 Ampere		
		Max. Stromstärke gesamt:	16 Ampere		
		Abmessungen: (BxHxT)	444x85x305		
Gewicht:	9,75 kg				

Nova High-End Power Conditioner (für Quellengeräte)		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Automatische adaptive Schaltung Ideal für alle Quellengeräte Elegantes Design in voller Gehäusebreite Sechs einzeln gefilterte adaptive Ausgänge ‚Weiches‘ Einschalten, ideal für AV-Anlagen Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge:	6	Stück	<b>2.999,00 €</b>
		Netzzeingang:	Neutrik	in Schwarz	<b>3.099,00 €</b>
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz		
		Maximale Stromstärke:	16 Ampere		
		Gesamtleistung (230 V):	3.680 Watt		
		Spannungsspitzen:	unbegrenzt		
		Abmessungen: (BxHxT)	435x135x355		
Gewicht:	12 kg				

Titan High-End Power Conditioner (hochbelastbar, auch für Einstufen verwendbar)		Technische Angaben			VK*
	<b>Eigenschaften</b> Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes, dabei elegantes Design Ausgänge durch Multi-Link erweiterbar Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge:	2 + Multi-Link	Stück	<b>2.799,00 €</b>
		Netzzeingang:	Neutrik	in Schwarz	<b>2.899,00 €</b>
		Netzspannung:	230 Volt/50 Hz-60 Hz	Multi-Link	<b>690,00 €</b>
		Maximale Stromstärke:	16 Ampere	in Schwarz	<b>840,00 €</b>
		Gesamtleistung (230 V):	3.680 Watt		
		Spannungsspitzen:	unbegrenzt		
		Abmessungen: (BxHxT)	275x182,5x275		
Gewicht:	12,75 kg				

**Garantie:** 5 Jahre Werksgarantie auf Material und Herstellungsfehler (nicht übertragbar) bei Einsendung der vom autorisierten Fachhändler abgestempelten Registrierkarte innerhalb von 10 Tagen nach Kauf. Ansonsten gelten die gesetzlichen Garantiebedingungen.

**Anmerkungen:** VK\* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.